

GASILNI
APARAT
CO2-5

KS 2 ST / KS 5 ST

2 kg / 5 kg

Novo!



Prednosti

- Izdelan iz lahke kovinske zlitine
- Opcija: ALU lahka jeklenka
- Opcija: antimagmetna verzija, AM
- Visoka učinkovitost gašenja (89B) = 5EG

Primeren za gašenje požarov

	A	B	C
KS 5 ST	•	89 B	•
KS 2 ST	•	34 B	•

Tip	Skupna masa [kg]	Polnilo	Masa polnjenja [kg]	Čas delovanja [s]	Domet [m]	Področje delovanja [°C]	Dimenzije		
							[mm]	[mm]	[mm]
KS 5 ST	14,5	CO ₂	5	13,5	4-5	-30 / 60	930	400	136
KS 2 ST	6,5	CO ₂	2	8,5	3	-30 / 60	590	250	104

*opcije, ALU verzija jeklenke, antimagmetna verzija.

GALLUS
GASILNA OPREMA

GLORIA[®]

GLORIA je ena najstarejših evropskih znamk za gasilne aparate. Gasilne aparate so začeli proizvajati že leta 1945. Do danes je *GLORIA* postala ena največjih evropskih tovarn za proizvodnjo gasilnih aparatov. Poleg ročnih in prevoznih gasilnih aparatov se ukvarjajo še s proizvodnjo dodatne opreme za gasilne aparate, (omarice, pokrivala, stojala,

nalepke...) proizvodnjo stabilnih gasilnih sistemov, hidrantnih omaric in ostale gasilne opreme. Leta 2006 se je proizvodnja preselila v novo najsodobnejšo tovarno v Ropczyce, Poljska. Obenem je postala del globalnega koncerna *UTC*.

GALLUS
GASILNA OPREMA

Podjetje *GALLUS SM d.o.o.* že vrsto let sodeluje s podjetjem *GLORIA* in je tudi generalni zastopnik za Slovenski trg. Zaradi odlične kvalitete, najvišje učinkovitosti in razvejane servisne mreže so gasilni aparati *GLORIA* postali ena vodilnih znamk na Slovenskem trgu.

Podjetje *GALLUS* ima stalno na zalogi vse vrste gasilnih aparatov *GLORIA*, kakor tudi vse rezervne dele za zagotavljanje hitrega in kvalitetnega servisa.

Ko gre za sekunde izberite najboljše...



Generalni zastopnik

GALLUS
GASILNA OPREMA

www.gallus.si

Proizvajalec:
UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 24, 39-100 Ropczyce
tel. +48 17 221 02 02
info@gloriafire.com

Generalni zastopnik:
GALLUS GASILNA OPREMA
Novomeška cesta 17, 8310 Šentjernej, SLOVENIA
tel: 07 33 72 620
fax: 07/33-72-621
www.gallus.si, info@gallus.si


 Kompaktni model 2 kg -
P 2 GM, PD 2 GA


Prednosti

- Odličen design, manometer za prikaz stanja
- Enostavna uporaba
- Uporaba v kombijih in tovornih vozilih
- Visoka učinkovitost gašenja (13A,89B,C)= 4EG
- Priložen nosilec za montažo v vozilo

Primeren za gašenje požarov

	A	B	C
P 2 GM	13 A	89 B	•
PD 2 GM	13 A	89 B	•

Tip	Skupna masa [kg]	Polnilo	Masa polnjenja [kg]	Čas delovanja [s]	Domet [m]	Področje delovanja [°C]	Dimenzije [mm]		
							[mm]	[mm]	[mm]
P 2 GM	3,5	Prah ABC	2	13	4	-30/+60	322	115	110
PD 2 GM	3,4	Prah ABC	2	9	4	-30/+60	330	115	110

*opcija na voljo tudi gasilnik s polnilom 1 kg prah ABC.

Novo!


 Najbolj popularen
model v Slo - PD 6 G


Prednosti

- Odličen design, manometer za prikaz stanja
- Enostavna uporaba, najbolj razširjen gasilnik
- Najvišja učinkovitost gašenja po EG
- Priložen nosilec za montažo na steno
- Opcijsko nosilec za vozilo

Primeren za gašenje požarov

	A	B	C
PD 4 GA	21 A	113 B	• = 6 EG
PD 6 G	34 A	183 B	• = 6/9 EG
PD 6 G	43 A	233 B	• = 6/9/12 EG
PD 9 GA	55 A	233 B	• = 6/9/12/15 EG

Tip	Skupna masa [kg]	Polnilo	Masa polnjenja [kg]	Čas delovanja [s]	Domet [m]	Področje delovanja [°C]	Dimenzije [mm]		
							[mm]	[mm]	[mm]
PD 4 GA	6,7	Prah ABC	4	12	6	-30/+60	410	310	150
PD 6 G	9,1	Prah ABC	6	20	6	-30/+60	500	270	150
PD 9 GA	13,7	Prah ABC	9	21	7	-30/+60	590	265	210

*na voljo tudi gasilnik PD 12 kg.


 Čedalje bolj popularen
gasilnik v EU - SDE 6


Prednosti

- Odličen design, manometer za prikaz stanja
- Enostavna uporaba, ECO/BIO penilo
- Okolju prijazen gasilnik, 99% razgradljivo penilo
- Visoka učinkovitost gašenja po EG
- Priložen nosilec za montažo na steno
- Opcija, gasilnik za gašenje kuhinjskih olj in maščob, razred F

Primeren za gašenje požarov

	A	B	C	F
SDE 6	21 A	144 B	•	- = 6 EG
SDE 9	27 A	183 B	•	- = 6/9 EG
FB 6	21 A	113 B	-	75 F = 6 EG

Tip	Skupna masa [kg]	Polnilo	Masa polnjenja [kg]	Čas delovanja [s]	Domet [m]	Področje delovanja [°C]	Dimenzije [mm]		
							[mm]	[mm]	[mm]
SDE 6	10,4	2%GLP/ECO	6	30	4	0/+60	560	230	150
SDE 9	14,6	2%GLP/ECO	9	40	4	0/+60	525	235	190

*na voljo tudi gasilnik FB 6 pena za razrede gašenja A, B, F (21A, 113B, 75F = 6EG).